





Технические характеристики

- Сессии**

5/10/15/20/25/30, с возможностью модернизации

- Input/output Interface**

Количество 2(10/100 BASE-TX(RJ-45)) Self-adaptive
bandwidth: Supported
Auto MDI/MDIX:Supported

- Консольный порт**

Количество: 1(RS-232)
Скорость передачи данных: 115,200bps
Шар: 1 bit
Parity: не поддерживается
Flow control: не поддерживается
Коннектор:RJ45/

- Сигнальный протокол**

SIP:SIP V1.0/2.0, RFC3261

- Кодирование/декодирование аудиосигнала**

G.711A 64 kbps
G.711U 64 kbps
G.729 8 kbps
G723 5.3/6.3 kbps

G722 64 kbps

AMR 4.75/5.15/5.90/6.70/7.40/7.95/10.20/12.20 kbps

iLBC 15.2 kbps

- Размеры**

ДхВхГ= 190мм*30мм*120мм

- Вес нетто**

0.65кг

- Особенности окружающей среды**

Рабочая температура: 0°C-45°C
Температура хранения:-20°C-85°C
Допустимая влажность:8%-90% без конденсации

- Питание**

Input voltage:100-240V AC
Maximum power consumption:≤15W

- Частота дискретизации**

8 kHz

- Безопасность**

Грозозащита: Класс 4

About CarpeStar

As a major manufacturer and supplier of communication products and solutions, *CarpeStar* specializes in providing superior Multimedia Gateway, Integrated Multimedia Switch, Telephony Hardware in use for Telecom communications.

Building, No.3756, Rd. Nanhuan. Binjiang District, Hangzhou, P.R.China 310053

Email: info@carpestar.com; Web: www.carpestar.com

Copyright ©2018 Synway. All rights reserved.